

VISACREM b r a v a

40 years
1 9 6 7 - 2 0 0 7



QUALITY
ESPRESSO


VISACREM b r a v a



Semiautomatic 2 groups



Electronic 1 group



Electronic 1 group
with automatic cappuccinatore

Optional:
cool box for milk

ENGLISH

- Mono-block 2 kilo brass group heads with infusion-extraction system.
- Rustproof galvanised steel chassis; stainless steel working surfaces.
- Copper boiler with independent thermo-siphon heat exchangers for each group head.
- Two stainless steel rotational steam outlets and one hot water outlet.
- Internal motor pump; electronically controlled water level.

ESPAÑOL

- Grupos macizos de 2 kilos con sistema de infusión / extracción.
- Chasis galvanizado resistente a la corrosión; zona de trabajo en acero inoxidable.
- Caldera de cobre con calderines y termosifón independientes para cada grupo.
- Dos salidas de vapor orientables y de acero inoxidable; una salida agua.
- Motor bomba incorporada; control electrónico del nivel de agua en la caldera.

ITALIANO

- Gruppi in ottone da 2 Kg con camera di preinfusione.
- Telaio galvanizzato resistente all'usura; zona lavoro in acciaio inox.
- Caldaia in rame con collettori indipendenti per ogni gruppo.
- Due rubinetti vapore con tubi in acciaio inox direzionabili. Un rubinetto uscita acqua calda.
- Motopompa incorporata. Controllo elettronico livello acqua in caldaia.

PORTUGUÉS

- Grupos maciços de 2 quilos com sistema para infusão/extracção.
- Chassis galvanizado resistente ao desgaste; zona de serviço em aço inoxidável.
- Caldeira de cobre com tubos térmicos e termosifão independentes para cada grupo.
- Duas torneiras de vapor direccionavel em aço inoxidável. Uma saída de água.
- Electrobomba incorporada. Controlo de segurança do nível da caldeira.

Medidas en cm para 1, 2 y 3 grupos.
Sizes in cm for 1, 2 and 3 groups.



Group Grupos	Boiler capacity Volumen caldera	Heating element power Potencia resistencia	Weight Peso
1	8 l.	3000 W	48 Kg.
2	13 l.	2600 W	58 Kg.
3	18 l.	3700 W	69 Kg.

DEUTSCH

- Mono-Block 2 Kg Messing Brühgruppen mit Vor- und Aufbrühsystem.
- Rostfreies galvanisiertes Stahlchassis; rostfreie Arbeitsflächen aus Stahl.
- Kupfer Kessel mit unabhängigem Thermosiphon Wärmeaustauscher für jede Brühgruppe.
- Zwei drehbare Dampfauslässe und ein Heisswasserauslauf aus rostfreiem Stahl.
- Innere Pumpe; elektronisch kontrollierter Wasserstand.

FRANÇAIS

- Groupes monoblocs massifs de deux kilos de laiton avec système infusion / extraction.
- Châssis d'acier galvanisé; surfaces de travail en acier inox.
- Chaudière en cuivre avec échangeurs thermiques indépendants pour chaque groupe.
- Deux sorties vapeur rotatives en inox massif, une sortie eau.
- Motopompe incorporée; contrôle électronique du niveau d'eau.

РУССКИЙ

- Массивная двухкилограммовая кофейная группа с системой предварительной варки кофе
- Гальванизированные стальные шасси, покрытые специальным средством против ржавчины; Рабочая поверхность из нержавеющей стали
- Медный бойлер; Каждая кофейная группа имеет независимый термосифонный теплообменник
- Две поворотных трубки из нержавеющей стали для подачи пара и одна для подачи кипятка
- Встроенная ротационная помпа; электронный контроль уровня воды в бойлере



QUALITY ESPRESSO S.A.

Motors, 1-9 · 08040 Barcelona
Tel. 93 223 12 00 · Fax 93 223 20 17
Export Tel. +34 933 946 305 · Export Fax +34 933 322 111
www.qualityespresso.net